

# Hinweise für den richtigen Umgang mit Rollläden

Bitte lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch. Durch Nichtbeachtung dieser Hinweise können Schäden an Ihrem Rollladen entstehen, die nicht der Gewährleistung unterliegen.

## **Rollläden öffnen und schließen:**

Langsames betätigen der Rollläden beim Anfang und Ende. Vermeiden Sie ruckartige reißen des Rollogurtes. Das Schließen des Rollladens darf nicht durch Gegenstände im Laufbereich behindert werden.

## **Rollläden mit Gurtbedienung öffnen / schließen:**

- Den Gurt gerade (nicht seitlich) nach unten ziehen. Er wird automatisch auf den Wickler gezogen.
- Den Gurt aus dem Wickelgehäuse gerade (nicht seitlich) ca. eine Handlänge herausziehen. Den Gurt dann nach oben nachgeben – nicht loslassen! Den Vorgang wiederholen bis die gewünschte Rollladenpanzer-Position erreicht ist.

## **Rollläden mit Kurbelbetrieb:**

Wenn der Rollladen vollständig geschlossen oder geöffnet ist nicht weiterdrehen! Beim Kurbeln auf die richtige Drehrichtung achten!

## **Rollladenbedienung bei Sturm:**

Bei Sturm muss der Rollladen entweder ganz geschlossen oder ganz geöffnet sein. Schließen Sie Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entsteht. Geschlossene Rollläden können bei geöffneten Fenstern dem Druck nicht standhalten und werden herausgerissen.

## **Rollladenbedienung bei Kälte**

Ziehen Sie vor dem Lüften die Rollläden hoch. So wird verhindert, dass sich die austretende Feuchtigkeit auf der Panzerinnenseite niederschlägt und anfriert. Achtung! Bei angefrorenen Rollläden keine Gewalt beim Bedienen anwenden. Bei angefrorenen elektrisch angetriebenen Rollläden den Motor sofort stoppen. Schalten Sie zusätzliche automatische Steuerungsgeräte bzw. Zeitschaltuhren im Winter immer auf Handhabung um.

## **Rollladenbedienung bei Hitze:**

Achten Sie bei Hitze auf geöffnete Lichtschlitze. Rollläden nicht vollständig herunterlassen. Nur sichtbare Lichtschlitze sorgen für ausreichende Hinterlüftung und vermeiden einen Hitzestau, der zum Ausbauchen des Rollladenpanzers führen kann. Besonders bei Kunststoffrollläden. Nie teilweise Beschatten, da sich dadurch zu große Hitze bildet, die bei den Fenstern zu einem Spannungsriss führt.

## **Unsachgemäße Bedienung und Verwendung**

Schieben Sie den Rollladen nie hoch, das kann Funktionsstörungen hervorrufen! Belasten Sie den Rollladen nicht mit zusätzlichen Gewichten. Ziehen Sie den Rollladen nicht gewaltsam nach unten!

## **Pflege:**

Zur Pflege nur milde Reiniger und sauberes Wasser verwenden. Verwenden Sie keine Orangenreiniger oder aggressive Reinigungsmittel.

## **Service und Wartung:**

Die Revisionsöffnung (Rollladendeckel) muss immer frei zugänglich sein. Die Öffnung deshalb nicht übertapezieren oder überputzen. Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren. Für Schäden durch Frost und Schnee als „höhere Gewalt“ kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden.