

REINIGUNGSHINWEISE FENSTER/HAUSTÜREN

Die richtige Reinigung Ihrer Fensterrahmen

Um lange Freude an Ihren Fenstern und Haustüren zu haben, empfehlen wir Ihnen nachfolgende Reinigungstipps:

Holz

Jährlich: Um den Ansatz von Grünalgen und Pilzen zu vermeiden sollten die Holzteile mit sauberen Wasser (ohne Reinigungsmittel) abgewaschen werden um Staub, Insektenschmutz und sonstigen Verunreinigungen zu entfernen.

Außenliegende Holzteile mit Kneer-Südfenster Pflegemittel 901 behandeln.

Kontrolle der **Versiegelung**. Sie muss eine feste Verbindung zwischen dem Holz und der Scheibe darstellen und ist bei Bedarf auszubessern.

Kontrolle des **Anstrichfilms**. Gerade an den Fenstern die nach Süden (z. B. UV-Einstrahlung) und Westen (z.B. Hagel) eingebaut sind, besteht eine höhere Belastung durch Umwelteinflüsse. Diese können Schäden am Anstrich entstehen lassen.

2-Jährlich: Sie sollten spätestens in diesen Abständen die Oberflächenbehandlung prüfen und evtl. Fehlstellen mit einer Qualitäts-Dickschichtlasur (z.B. Sikkens, Sigma, Gori, Glasurit) überarbeiten.

Je nach Witterungsbelastung sollte ein Erneuerungsanstrich jedoch rechtzeitig und fachgerecht durchgeführt werden.

Nach Überprüfung und eventueller Reparatur der Elemente, müssen diese auf der Außenseite mit Pflegemittel behandelt werden. (Gebrauchsanweisung beachten)

Bei Anstricharbeiten dürfen Dichtungen, Beschläge und Versiegelungen keines Falls überstrichen werden, da dies ihre Funktion beeinträchtigt.

Holz-Alu

Nach der Montage der Fenster muss eine Grundreinigung (mit sauberen Tücher/Schwämmen) erfolgen um vorhandene Verunreinigungen zu entfernen.

Eloxierte Oberflächen werden am besten mit warmen Wasser und Spülmittel (keine Chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden!) geputzt. Auch hierfür bitte nur saubere Tücher oder Schwämme benutzen.

Spezielle Eloxalreiniger können bei stark verschmutzten Oberflächen benutzt werden.

Pulverbeschichtete Oberflächen können wie eloxierte Oberflächen gereinigt werden. Diese jedoch nach der Reinigung mit klarem Wasser gut nachwischen.

Diese Reinigungen sollten 2x jährlich erfolgen, damit das dekorative Erscheinungsbild der Alu-Schale erhalten bleibt.

Das Holz der Fenster unterliegt keinerlei Witterung durch Regen und Sonnenlicht und kann deshalb 2x jährlich mit mildem Reinigungsmittel geputzt werden.

Kunststoff

Fensterrahmen die normal verschmutzt sind, können leicht mit handwarmen Wasser und etwas Geschirrspülmittel gereinigt werden. Keinesfalls Scheuermittel verwenden oder mit einem trockenen Staubtuch reinigen!

Achten Sie unbedingt darauf eventuelle Metallspäne, die durch die Montage entstanden sind, im Falzbereich zu entfernen, da diese Rostflecken verursachen.

Stark verschmutzte Rahmen können mit einem speziellen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Diese Reinigungsmittel können Sie gerne bei Ihrem Fensterlieferanten bekommen oder bei uns.

Damit kein Vergrauen der Profile erfolgt (dies geschieht durch aggressive Umwelteinflüsse, Feinstaub, etc.) muss die Reinigung 2x jährlich (wie oben erklärt) geschehen.